

N

1 / 10

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

## Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

### 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

**BESKYTTELSESVOKS 400ml**

**Art.: 119898**

**SDB-art.nr.: 951026**

Bruk av stoffet/stoffblandingen

Hulromspakning

Korrosjonsbeskyttende middel

Identifikasjon av selskap/foretak

Berner AS, Kirkeveien 185, N-1384 Asker

Telefon +47 66 76 55 80, Telefax +47 66 76 55 81

info@berner.no www.berner.no

EF-Importør se punkt 16 i denne EF-Sikkerhetsdatablad

E-postadresse til den sakkyndige: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

Nødnummer

Rådgivende organ for forgiftningssymptomer:

Tel.:

---

Nødtelefonnummer for selskapet:

Tel. +47 66 76 55 80

### 2. FAREIDENTIFIKASJON

For mennesker

Se punkt 11 og 15.

Tilberedningen er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.

Produktet er meget antennelig.

Bruk: Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger mulig.

Bristefare ved oppvarming

Gjentatt utsettelse kan gi tørr eller sprukket hud.

Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet.

For miljøet

Se punkt 12.

Giftig for vannlevende organismer

kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

N

2 / 10

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
 BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
 SDB-art.nr.: 951026

### 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Aerosol

| Kjem. betegnelse                          |           |                   |                |
|---|-----------|-------------------|----------------|
| % område                                  | Symbol    | R-setninger       | EINECS, ELINCS |
| Registreringsnummer (ECHA)                |           |                   |                |
| Nafta (petroleum), hydrogenavsøvlet tung  |           |                   |                |
| 40 - 60                                   | Xn/N      | 10-51-53-65-66-67 | 265-185-4      |
| Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung |           |                   |                |
| 1 - 10                                    | Xn        | 65                | 265-150-3      |
| Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett |           |                   |                |
| 1 - 5                                     | F/Xn/Xi/N | 11-38-51-53-65-67 | 265-151-9      |

For R-setningenes komplette ordlyd, se punkt 16.

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1 Innånding

Fjern personen fra fareområdet.  
 La personen få frisk luft og konsultér lege, avhengig av symptomene.  
 Bring i stabilt sideleie ved bevisstløshet og innhent råd fra lege.

#### 4.2 Øyekontakt

Fjern kontaktlinser.  
 Skyll grundig med mye vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig.

#### 4.3 Hudkontakt

Vask grundig med mye vann, fjern skitne, tilsølte klær øyeblikkelig, ved irritasjon av huden (rødfarging e.l.)  
 , kontakt lege.

#### 4.4 Svelging

Konsulter lege omgående, ta med datablad.  
 Fremkall ikke brekninger.

#### 4.5 Særlige midler nødvendige for førstehjelp

i.k.

### 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1 Egnede slokkingsmidler

CO2  
 Leskende pulver  
 Skum  
 Avkjøl utsatte beholdere med vann.

#### 5.2 Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes

Kraftig vannstråle

#### 5.3 Særlige eksponeringsfarer som skyldes selve stoffet eller stoffblandingen,

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

## forbrenningsprodukter, gasser som utvikles under brannen

I tilfelle av brann kan det dannes:

Kulloksider

Toksiske pyrolyseprodukter.

Ekspløsjonsfarlige damp-/luftblandinger

Ekspløsjonsfare ved lengre oppvarming.

### 5.4. Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

Luftuavhengig åndedrettsvern.

### 5.5 Andre henvisninger

Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Se punkt 13., samt personlig verneutstyr under punkt 8.

### 6.1. Personlige forholdsregler

Fjern antenneskilder. Røyking forbudt.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå øye- og hudkontakt samt innånding.

### 6.2 Miljømessige forholdsregler

Dem opp hvis det slipper ut større mengder.

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken.

Myndighetene varsles omgående hvis produktet er kommet inn i kloakkanlegget som følge av tet uhell.

### 6.3 Rengjøringsmetoder

Sørg for tilstrekkelig med frisk luft ved utslipp av aerosol/gass.

Virkestoff:

Ta opp med væskeabsorberende materiale (f.eks. universalbindemiddel, sand, kiselgur), og fjern iht. punkt 13.

## 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1 Håndtering

Henvisninger f. sikker omgang:

Se punkt 6.1

Sørg for god romventilasjon.

Unngå innånding av dampene.

Holdes unna antenneskilder. Røyking forbudt.

Ta forholdsregler mot elektrostatisk opplading.

Må ikke brukes på varme overflater.

Det er forbudt å spise, drikke og røyke, samt å oppbevare næringsmidler i arbeidsrommet.

Obserer henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen.

Bruk arbeidsmetoder i henhold til driftsveiledning.

### 7.2 Lagring

Krav til lagringsrom og beholdere:

Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje.

Produktet må ikke lagres i ganger og trappeopp ganger.

Følg spesialforskrifter for aerosoler!

Spesielle lagringsvilkår:

Se punkt 10

Vær oppmerksom på særlige lagerbetingelser (i Tyskland f.eks. iht. "Betriebssicherheitsverordnung").

N

4 / 10

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
 BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
 SDB-art.nr.: 951026

Må beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C.  
 Lagres på et godt ventilert sted.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Grenseverdier for eksponering

|   |                         |  |                         |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| N | <b>Kjem. betegnelse</b> | Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung                            | % område: 40 - 60       |
|   | AN:                     | 50 ppm (275 mg/m <sup>3</sup> ) (White Spirit, aromatinnhold < 22 %) | KV: --- TV: ---         |
|   | BGV:                    | ---  | Andre opplysninger: --- |
| N | <b>Kjem. betegnelse</b> | Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung                            | % område: 1 - 10        |
|   | AN:                     | 100 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> ) (Ekstraksjonsbensin, uspesifisert)  | KV: --- TV: ---         |
|   | BGV:                    | ---  | Andre opplysninger: --- |
| N | <b>Kjem. betegnelse</b> | Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett                            | % område: 1 - 5         |
|   | AN:                     | 100 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> ) (Ekstraksjonsbensin, uspesifisert)  | KV: --- TV: ---         |
|   | BGV:                    | ---  | Andre opplysninger: --- |
| N | <b>Kjem. betegnelse</b> | Butan  | % område:               |
|   | AN:                     | 250 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> )                                     | KV: --- TV: ---         |
|   | BGV:                    | ---  | Andre opplysninger: --- |
| N | <b>Kjem. betegnelse</b> | Isobutan   | % område:               |
|   | AN:                     | 250 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> ) (Butan)                             | KV: --- TV: ---         |
|   | BGV:                    | ---  | Andre opplysninger: --- |
| N | <b>Kjem. betegnelse</b> | Propan   | % område:               |
|   | AN:                     | 500 ppm (900 mg/m <sup>3</sup> )                                     | KV: --- TV: ---         |
|   | BGV:                    | ---  | Andre opplysninger: --- |

N AN = Administrative Norm. | KV = Korttidsverdi. | TV = Takverdi. | BGV = Biologisk grenseverdi. |  
 Andre opplysninger: H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. K = Kreftfremkallende stoffer. M =  
 Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene). R = Reproduksjonsskadelige stoffer. A =  
 Allergifremkallende stoffer.  
 \*\* = Grenseverdien for dette stoffet ble opphevet med TRGS 900 (Tyskland) fra januar 2006, med  
 bearbeidelse som formål.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### 8.2.1 Kontroll med eksponering i arbeidet

Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft.  
 Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt  
 konsentrasjon), bruk egnet åndedrettsvern.

Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her.

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.

Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Åndedrettsvern:

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

Ikke nødvendig i normale tilfeller.

Ved overskridelse av AN.

Filter A2 P2 (EN 14387)

Ved høye konsentrasjoner:

Åndedrettsvern (isolerapparat) (f.eks. EN 137 eller EN 138)

Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern.

Håndvern:

Løsemiddelbestandige vernehansker (EN 374).

Anbefales

Ved kortvarig kontakt:

Vernehansker av butylkautsjuk (EN 374).

Min. sjikttykkelse i mm:

$\geq 0,7$

Gjennombruddstid i minutter:

$> 30$  (Level 2)

Ved langvarig kontakt:

Vernehansker av butylkautsjuk (EN 374).

Min. sjikttykkelse i mm:

$\geq 0,7$

Gjennombruddstid i minutter:

$> 480$  (Level 6)

Det anbefales beskyttelseskrem for hender.

Øyevern:

Vernebriller, tettsittende med sidevern (EN 166).

Hudvern:

Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet)

Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester.

Utvalget ble ved tilberedninger valgt etter beste viten og ved informasjon om innholdsstoffene.

Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene.

Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene,

permeationsratene

og degraderingen.

Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som

varierer fra produsent til produsent.

Ved fremstillingene kan varigheten av hanskematerialene ikke alltid beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse.

### 8.2.2 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

i.d.f.

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand:

Aerosol

Virkestoff:

flytende

Farge:

Lysegul

Lukt:

Testbensin

pH-verdi ufortynnet:

i.a.

Kokepunkt/kokeområde (i °C):

Ikke bestemt

Smeltepunkt/smelteområde (i °C):

Ikke bestemt

Flammepunkt (i °C):

i.a.

Tenningstemperatur:

$> 250^{\circ}\text{C}$

Oksidasjonsegenskaper:

Nei

N

6 / 10

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

Tetthet (g/ml): 0,67  
Vannløselighet: Ikke oppløselig

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### Forhold som skal unngås

Se punkt 7.

Ikke å forvente ved saklig korrekt lagring og håndtering (stabil).

Oppvarming, åpne flammer, antennelseskilder

Trykkstigning fører til bristefare.

Elektrostatisk opplading

### Stoffer som skal unngås

Se også punkt 7.

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

### Farlige nedbrytingsprodukter

Se punkt 5.3

Ingen spaltning ved riktig bruk.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### Akutt toksisitet såvel som øyeblikkelig opptredende virkninger

Svelging, LD50 rotte oralt (mg/kg): i.d.  
Innånding, LC50 rotte inhalativt (mg/l/4h): i.d.  
Hudkontakt, LD50 rotte dermalt (mg/kg): Se punkt 15.  
Øyekontakt: i.d.

### Forsinket opptredende såvel som kroniske virkninger

Sensibiliserende virkninger: i.k.  
Kreftfremkallende virkninger: i.k.  
Mutagene virkninger: i.k.  
Reproduksjonsfarlige virkninger: i.k.  
Narkotiserende virkninger: Mulig

### Andre henvisninger

Klassifisering iht. beregningsmetode.

Det kan opptre:

Irritasjon av øynene

Irritasjon av luftveiene

Kvalme

Brekninger

Svimmelhet

Hodepine

Påvirker sentralnervesystemet

Koordinasjonsforstyrrelser

Bevisstløshet

Ved langvarig kontakt:

Uttørring av huden.

Dermatitis (hudbetennelse)

Andre farlige egenskaper kan ikke utelukkes.

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Vannfareklasse (Tyskland):

1

N

7 / 10

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Bearbeidet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
 BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
 SDB-art.nr.: 951026

|   |   |
|---|---|
| Selvklassifisering:                         | Ja (VwVwS)  |
| Persistens og nedbrytbarhet:                |   |
| Lett biologisk nedbrytbar *                 |   |
| Atferd i kloakkbehandlingsanlegg:           | I overensstemmelse med resepturen inneholder det ingen AOX. |
| Akvatisk toksisitet:                        | Se punkt 2.   |
| Økotoksisitet:                              | i.d.  |
| Akkumulasjon:                               |   |
| Anrikning i organismer mulig. *             |   |
| * Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett |   |

### 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

#### 13.1 for stoffet / preparatet / restmengder

Avfallsnøkkel-nr. EF:

De nevnte avfallsnøkklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet.

På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for bruker kan det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2001/118/EF, 2001/119/EF, 2001/573/EF)

16 05 04 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

12 01 12 voks- og fettavfall

08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Anbefaling:

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene

For eksempel egnet forbrenningsanlegg.

#### 13.2 for forurenset emballasjemateriale

Se punkt 13.1

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene

Rester kan utgjøre en eksplosjonsfare.

Urensede beholdere må verken lages hull i, de må ikke skjæres opp eller sveises.

15 01 04 emballasje av metall

15 01 10 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

### 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

#### Generelle opplysninger

FN-nummer: 1950

Vei- / jernbanetransport (ADR/RID)

Klasse/emballasjegruppe: 2/-

UN 1950 AEROSOLS

Klassifiseringskode: 5F

LQ: 2

Tunnel restriction code: D

#### Transport med havgående skip

IMDG-kode: 2/- (Klasse/emballasjegruppe)

EmS: F-D, S-U

Havforurensende stoff (Marine Pollutant): Ja

AEROSOLS

Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

#### Transport med fly

IATA: 2.1/-/- (Klasse/annen fare/emballasjegruppe)

Aerosols, flammable



N

8 / 10

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbejdet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

### Tilleggsopplysninger:

Farekode samt emballasje-koding på forespørsel.

## 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

### Merking ifølge forordning om farlige stoffer inkl. EF-direktiver (67/548/EØF og 1999/45/EF)



Symbol: F+/N

Farebetegnelse:

Ekstremt brannfarlig

Miljøskadelig

R-setninger:

51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

S-setninger:

23 Unngå innånding av sprøytetåke.

29/35 Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

Tilsetninger:

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale.

Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger.

Innskrenkninger må overholdes: Ja

Vær oppmerksom på lov om vern av ungdom i arbeide (tysk forskrift).

Vær oppmerksom på lov om grunnbeskyttelse (tysk forskrift).

Vær oppmerksom på retningslinjer med hensyn til begrensninger 76/769/EØF, 1999/51/EF, 1999/77/EF  
VOC 1999/13/EC 615,4 g/l

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Disse opplysningene refererer til produktet i leveringstilstand.

Lagerklasse i.h.t. VCI (Tyskland): 2 B

Reviderte punkter: 2, 5, 15

Etterfølgende setninger beskriver de angitte R-setningene / H-setningene (GHS) til ingrediensene (nevnt i punkt 3).

10 Brannfarlig.

51 Giftig for vannlevende organismer.

53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

11 Meget brannfarlig.

38 Irriterer huden.

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbejdet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

Albert Berner Deutschland GmbH  
Bernerstrasse 4  
D - 74653 Künzelsau  
Tel +49 79 40 12 10  
Fax +49 79 40 12 13 00  
info@berner.de  
www.berner.de

Berner Gesellschaft m.b.H.  
Industriezeile 36  
A - 5280 Braunau / Inn  
Tel +43 77 22 800 508  
Fax +43 77 22 800 184  
berner@berner.co.at  
www.berner.co.at

Berner Belgien NV/SA  
Bernerstraat 1  
B - 3620 Lanaken  
Tel +31 45 533 93 133(8.00h-  
16.00h)  
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-  
8.00h)  
Fax +31 455 33 92 43  
info@berner.be  
www.berner.be

Montagetechnik Berner AG  
Kägenstraße 8  
CH - 4153 Reinach / Bl. 1  
Tel +41 61 71 59 222  
Fax +41 61 71 59 333  
berner-ag@berner-ag.ch  
www.berner-ag.ch

Berner spol. s r.o.  
Jinonická 80  
CZ - 158 00 Praha 5  
Tel +420 225 390 666  
Fax +420 225 390 660  
berner@berner.cz  
www.berner.cz

Berner Montaje y Fijación, S.L.  
P.I. "La Rosa VI"  
C/Albert Berner, 2  
E - 18330 Chauchina-Granada-  
España  
Tel +34 90 21 03 504  
Fax +34 90 21 13 190  
berner-spain@berner.es  
www.berner.es

Berner Kft.  
Táblás u. 34  
H - 1097 Budapest  
Tel +36 (1) 347 1059  
Fax +36 (1) 347 1045  
info@berner.hu  
www.berner.hu

Berner S.p.A.  
Via dell 'Elettronica 15  
I - 37139 Verona  
Tel +39 04 58 67 01 11  
Fax +39 04 58 67 01 34  
info@berner.it  
www.berner.it

Berner Succ. Luxembourg  
105, Rue des Bruyères  
L - 1274 Howald  
Tel +31 45 533 93 133 (8.00h-  
16.00h)  
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-  
8.00h)  
Fax +31 455 33 92 43  
info@berner.lu  
www.berner.lu

Berner AS  
Kirkeveien 185  
N - 1384 Asker  
Tel +47 66 76 55 80  
Fax +47 66 76 55 81  
info@berner.no  
www.berner.no

Berner,Lda  
Av. Amália Rodrigues,3510  
Manique de Baixo  
P - 2785-738 São Domingos de  
Rana  
Tel ++351 21 448 90 60  
Fax ++351 21 448 90 69  
marketing.pt@berner.pt  
www.berner.pt

Berner Polska Sp. Z.o.o.  
ul. Powstańców Œel'skich 26  
PL - 30-570 Kraków  
Tel +48 12 297 62 01  
Fax +48 12 297 62 02  
office@berner.pl  
www.berner.pl

Albert Berner Montagetechnik AB  
Kumla Gårdsväg 18  
S - 14563 Norsborg  
Tel +46 85 78 77 800  
Fax +46 85 78 77 805  
info@berner.se  
www.berner.se

Berner SK  
Berner s r.o.  
Jesenského 1  
SK - 962 12 Detva  
Tel (+421) 45 5410 245  
Fax (+421) 45 5410 255  
berner@berner.sk  
www.berner.sk

UAB Albert Berner  
Pirmūnø 66  
LT - 09131 Vilnius  
Tel +370-5-2104355  
Fax +370-5-2350020  
info@berner.lt  
www.berner.lt

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Bearbejdet den: 14.04.2009 Erstatte utgave av: 24.10.2008 PDF-dato: 19.11.2009  
BESKYTTELSESVOKS 400ml Art.: 119898  
SDB-art.nr.: 951026

Berner Pultti Oy  
Volltikatu 6  
FI - 70700 Kuopio  
Tel +358-207-590 220  
Fax +358-207-590 221  
kuopio@berner-pultti.com  
www.berner-pultti.com

Mitras d.o.o  
Brdnikova ulica 34e  
SL-1000 Ljubljana  
Tel +386-1-256-62-46  
Fax +386-1-256-62-45  
mitras@siol.com

BERNER d.o.o  
CPM Savica Ćanci  
Trgovačka 2  
HR - 10000 Zagreb  
Tel +38512 499 470  
Fax +38512 499 480  
e-mail: safetydata-  
hr@berner.co.at

Albert Berner srl  
Str. Vrancei Nr. 51 - 55  
RO - 310315 Arad  
Tel +40 257 212291  
Fax +40 257 250460  
office@berner-romania.ro  
www.berner-romania.ro

Berner A/S  
Stenholm 2  
DK - 9400 Nørresundby  
Tel +45 99 36 15 00  
Fax +45 98 19 24 14  
info@berner.dk  
www.berner.dk

Berner Endüstriyel Ürünler  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ferhatpaşa Mah. G 7 Sok. 31/2  
TR - 34858 Kartal-Samandıra /  
İSTANBUL  
Tel +90 (0) 216-4713077  
Fax +90 (0) 216-4719625  
info@berner.com.tr  
www.berner.com.tr

Berner s.a.r.l.  
ZI Les Manteaux  
F - 89331 Saint-Julien-du-Sault  
Cedex  
Tel +33 38 69 94 400  
Fax +33 38 69 94 444  
contact@berner.fr  
www.berner.fr

SIA Albert Berner  
Liliju iela 20  
LV - 2167 Mārupe (Riga)  
Tel +371 7840007  
Fax +371 7840008  
info@berner.lv  
www.berner.lv

Berner Produkten b.v.  
Vogelzankweg 175  
NL - 6374 AC Landgraaf  
+31 45 53 39 133 (8.00h-16.00h)  
+31 6 290 27 464 (16.00h-8.00h)  
info@berner.nl  
www.berner.nl

(c) COPYRIGHT 1987 - 2050  
ALL RIGHTS RESERVED

### Legende:

n.a. = i.a. = ikke anvendelig / n.v. = i.d. = ikke disponibel / n.g. = i.k. = ikke kontrollert / k.D.v. = i.d.f.  
= ingen data foreligger

AN = Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Norge)

AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland)

VbF = Forordning om brennbare væsker (Østerrike)

WGK = Vannfareklasse (Tyskland) - WGK3 = meget farlig for vann, WGK2 = farlig for vann, WGK1 =  
svakt farlig for vann

VwVwS = Forvaltningsforskrift vanntruende stoffer (Tyskland) / AOX = Adsorberbare organiske  
halogenforbindelser

VOC = Volatile organic compounds (flyktige organiske forbindelser (FOF))

Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til  
å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags  
dato.  
Vi overtar intet ansvar.