

SV

1 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet eller beredningen

**UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml**  
**Art.: 304570**  
**SDB-art.nr.: 951062**

Användning av ämnet eller beredningen  
Korrosionsskydd

Namnet på bolaget/företaget

Albert Berner Montageteknik AB, Kumla Gårdsväg 18, S-14563 Norsborg  
Telefon +46 85 78 77 800, Telefax +46 85 78 77 805  
info@berner.se www.berner.se

EG-importör se punkt 16 i detta EG-varuinformationsblad

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

Telefonnummer för nödsituationer

Rådgivande organ för nödsituationer:

Tfn:

---

Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer:

Tfn. +46 85 78 77 800

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

För människan

Se punkt 11 och 15.

Beredningen är klassificerad som farlig enligt andemeningen i direktivet 1999/45/EG.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Produkten är brandfarlig

För miljön

Se punkt 12.

52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

**Kem. beteckning**

**% intervall**

**Farosymbol**

**R-fraser**

**EINECS, ELINCS**

SV

2 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
 UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
 SDB-art.nr.: 951062

Registreringsnummer (ECHA)			
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt			
0 -< 20	Xn	10-65-66-67	265-151-9
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk			
1 -< 20	Xn/Xi/N	10-37-51-53-65-66-67	265-199-0
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung			
1 -< 20	Xn/N	10-51-53-65-66-67	265-185-4
Metanol			
0,1 -< 3	F/T	11-23/24/25-39/23/24/25	200-659-6
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung			
0 -< 20	Xn	10-65-66-67	265-150-3

Angående R-fraser fullständiga ordalydelse, se punkt 16.

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

##### 4.1 Inandning

Avlägsna personen från riskområdet.  
 Tillför drabbad person frisk luft och rådfråga läkare beroende på symptomen.

##### 4.2 Kontakt med ögonen

Skölj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsök läkare, vid behov.  
 Ta med databladet.

##### 4.3 Hudkontakt

Tvätta ordentligt med mycket vatten och tvål, ta genast av alla nedstänkta kläder, kontakta läkare vid hudirritation (rodnader etc.).

##### 4.4 Förtäring

Tillkalla genast läkare, ta med databladet.  
 Framkalla inte kräkning.  
 Risk för aspiration

##### 4.5 Särskilda hjälpmedel som behövs vid första hjälpen

e.k.

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

##### 5.1 Lämpliga släckmedel

Spridd vattenstråle  
 CO2  
 Släckningspulver  
 Vid stora brandhärddar:  
 Spridd vattenstråle/alkoholbeständigt skum  
 Kyl behållare i riskzonen med vatten.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

## 5.2 Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Sluten vattenstråle

## 5.3 Särskilda faror vid exponering som orsakas av ämnet eller beredningen i sig

eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Vid brand kan följande bildas:

Koloxider

Toxiska pyrolysoxidprodukter.

En marknära utspridning kan förorsaka en återtändning vid avlägsna tändningskällor.

## 5.4 Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

## 5.5 Övrig information

Kontaminerat släckvatten avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

# 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Se punkt 13, och angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

## 6.1 Personliga skyddsåtgärder

Avlägsna antändningskällor, rökning förbjuden.

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögon och hud samt inhalering.

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Töm ej i avloppet.

Undvik nedtränganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Undvik utsläpp till miljön.

## 6.3 Rengöringsmetoder

Ta upp med vätskebindande material (t ex universalbindemedel) och avfallshantera enligt punkt 13.

# 7. HANTERING OCH LAGRING

## 7.1 Hantering

### Säker hantering:

Se punkt 6.1

Sörj för god ventilation i lokalen.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - rökning förbjuden.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Följ anvisningarna på etiketten och bruksanvisningen.

Använd endast arbetsmetoder som framgår av bruksanvisningen.

## 7.2 Lagring

### Krav på lagerlokaler och lagringskärl:

Beakta särskilda villkor för förvaring (i Tyskland t.ex. enligt förordningen "Betriebssicherheitsverordnung").

Förvara inte produkten i korridorer och trappuppgångar.

Förvara produkten i originalförpackningar i låsta utrymmen.

### Särskilda lagringsbetingelser:

Se punkt 10

# 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

SV

4 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
 UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
 SDB-art.nr.: 951062

## 8.1 Gränsvärden för exponering

SV	<b>Kem. beteckning</b>	Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	% intervall: 0 - < 20
	NGV:	200 ppm (900 mg/m <sup>3</sup> ) (Bensin, industri- (extraktionsbensin))	KTV: 300 ppm (1400 mg/m <sup>3</sup> ) (Bensin, industri- (extraktionsbensin))
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: ---	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	% intervall: 1 - < 20
	NGV:	50 ppm (300 mg/m <sup>3</sup> ) (Lacknafta)	KTV: 100 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> ) (Lacknafta)
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: ---	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	% intervall: 1 - < 20
	NGV:	50 ppm (300 mg/m <sup>3</sup> ) (Lacknafta)	KTV: 100 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> ) (Lacknafta)
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: ---	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Metanol	% intervall: 0,1 - < 3
	NGV:	200 ppm (250 mg/m <sup>3</sup> ) (NGV), 200 ppm (260 mg/m <sup>3</sup> ) (EG)	KTV: 250 ppm (350 mg/m <sup>3</sup> ) (KTV)
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: H (NGV, EG)	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	% intervall: 0 - < 20
	NGV:	200 ppm (900 mg/m <sup>3</sup> ) (Bensin, industri- (extraktionsbensin))	KTV: 300 ppm (1400 mg/m <sup>3</sup> ) (Bensin, industri- (extraktionsbensin))
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: ---	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Kvarts	% intervall:
	NGV:	0,1 mg/m <sup>3</sup> (respirabelt damm)	KTV: ---
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: M	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Bitumen	% intervall:
	NGV:	5 mg/m <sup>3</sup> (Damm och dimma, org., totaldamm)	KTV: ---
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: ---	
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Oljedimma	% intervall:
	NGV:	1 mg/m <sup>3</sup> (Oljedimma inkl. oljerök)	KTV: 3 mg/m <sup>3</sup> (Oljedimma inkl. oljerök)
	TGV:	---	
	BGV:	---	
		Övrig information: ---	

SV NGV = Nivågränsvärde. | KTV = Korttidsgränsvärde. | TGV = Takgränsvärde. | BGV = Biologiskt gränsvärde. | Övrig information: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

\*\* = Gränsvärdet för detta ämne har upphävts genom TRGS 900 (Tyskland) från januari 2006 för att

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

revideras.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Sörj för god ventilation. Det kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.  
Bär ett lämpligt andningsskydd, om detta inte räcker för att få ner koncentrationen under NGV eller AGW-värdena.

Gäller endast, om explosionsgränsvärden är uppförda här.

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Andningsskydd: Erfordras inte i normala fall.

Om NGV överskrids.

Andningsmask filter A (EN 14387)

Vid höga koncentrationer:

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

Handskydd: Skyddshandskar av nitril (EN 374)

Handskyddskräm rekommenderas.

Minimiskiktjocklek i mm:

0,33

Permeationstid (genomträngningstid) i minuter:

> 480

Ögonskydd: Skyddsglasögon, tättslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd: Arbetarskyddsklädsel (t ex säkerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddsklädsel med lång ärm)

Tilläggsinformation för handskydd - Inga tester har utförts.

Vid tillberedning har urvalet gjorts efter bästa vetande och enligt informationen om de ingående ämnena.

Avseende ämnena har urvalet gjorts utgående från handsktillverkarens uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial måste ske med hänsyn till utnötningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en väl anpassad handske är inte bara beroende av materialet, utan också av andra kvalitetskännetecken och varierar från tillverkare till tillverkare.

Vid tillverkningen går hållbarheten hos handskmaterialen inte att räkna ut på förhand.

Detta måste därför testas innan materialet tas i bruk.

Information om den exakta utnötningstiden för handskmaterialet kan inhämtas hos tillverkaren för skyddshandskar.

### 8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen

e.k.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Aggregationstillstånd:	Flytande
Färg:	Svart
Lukt:	Karaktäristisk
pH-värde outspätt:	7,0 (20°C)
Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C):	135
Smältpunkt/smältpunktsintervall (°C):	Ej bestämd
Flampunkt (i °C):	27°C DIN 53213
Tändtemperatur:	200°C
Självantändlighet:	Nej
Undre explosionsgräns:	0,6 Vol%

SV

6 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

Övre explosionsgräns:	7,0 Vol%
Produkten är inte explosionsiv.	
Vid användning kan explosiv/-a ånga/luftblandningar bildas.	
Ångtryck:	7hPa/20°C, 30hPa/50°C
Densitet (g/ml):	1,04 DIN 51757
Löslighet i vatten:	Olösligt
Viskositet:	100-200 Pas/20°C Brookfield, 1700mPas
Lösningsmedelshalt:	41,8%

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Förhållanden som skall undvikas

Se punkt 7.

Ej att förvänta vid rätt förvaring och hantering (stabil).

### Material som skall undvikas

Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

### Farliga sönderdelningsprodukter

Se punkt 5.3.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet samt omedelbart uppträdande verkningar

Förtäring, LD50 råttor oralt (mg/kg):	u.s.
Inandning, LC50 råttor inhalation (mg/l/4h):	u.s.
Hudkontakt, LD50 råttor dermalt (mg/kg):	u.s.
Kontakt med ögonen:	u.s.

### Kroniska och fördröjda verkningar

Allergiframkallande egenskaper:	e.k.
Cancerframkallande egenskaper:	e.k.
Mutagena effekter:	e.k.
Reproduktionstoxiska egenskaper:	e.k.
Narkotiska effekter:	Möjligt

### Övrig information

Klassificering enligt beräkningsproceduren.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

Vattenfarlighetsklass (Tyskland):	2
Egen klassificering:	Ja (VwVwS)
Persistens och nedbrytbarhet:	BOD 5d 33-49% *
Biologiskt lättnedbrytbart	
Beteende i vattenreningsverk:	
Innehåller inget AOX enligt receptet.	
Akvatisk toxicitet:	52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Ekotoxicitet:	Fara för dricksvattnet redan om små mängder rinner ut.
Akkumuleringsförmåga:	
Anrikning i organismer möjlig. *	
* Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	
*** Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	

SV

7 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

## 13. AVFALLSHANTERING

### 13.1 Ämne / beredning / rester

Avfallskod för EG:

De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av den här produktens tänkta användningsområde.

På grund av det speciella användningsområdet och användarens tillvägagångssätt vid omhändertagandet kan

eventuellt även andra avfallsnycklar tilldelas. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG)

08 01 11 Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Råd och anvisningar:

Observera för landet gällande miljöföreskrifter.

Till exempel lämplig förbränningsanläggning.

Kan till exempel lämnas till lämplig sopstation.

### 13.2 Förorenade förpackningar

Se punkt 13.1

Observera i landet gällande miljöföreskrifter.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Allmänt

UN-nummer: 1139

### Väg- / järnvägstransport (ADR/RID)

Klass/förpackningsgrupp: e.t.

Klassificeringskod: e.t.

LQ: e.t.

Tunnel restriction code:

### Sjötransporter

IMDG-kod: 3/III (klass/förpackningsgrupp)

EmS: F-E, S-E

Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): e.t.

COATING SOLUTION

### Flygtransporter

IATA: 3/-/III (klass/birisk/förpackningsgrupp)

Coating solution

### Tilläggsinformation:

ADR 2.2.3.1.5 < 450I



## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### Märkning enligt förordningen om farliga ämnen inkl. EG-direktiven (67/548/EEG och 1999/45/EG)

Farosymboler: --

Farobeteckningar:

R-fraser:

10 Brandfarligt.

52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-fraser:

SV

8 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.  
23 Undvik inandning av ånga/dimma.  
24 Undvik kontakt med huden.  
51 Sörj för god ventilation.  
60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.  
61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.  
Tillägg: e.t.  
Observera begränsningar: Ja  
Följ Jugendarbeitsschutzgesetz (tysk lag som skyddar unga arbetare).  
Följ restriktionsdirektiven 76/769/EEG, 1999/51/EG, 1999/77/EG  
VOC 1999/13/EC 41,86%, 435,4 g/l

## 16. ANNAN INFORMATION

Denna information gäller för produkten när den levereras.

Lagringsklass enligt VCI (Tyskland): 3A

Ändrade punkter: 8

Följande fraser utgör R-fraser / H-fraser (GHS) som tillskrivits för de ingående ämnena (angivna i punkt 3).

10 Brandfarligt.

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

37 Irriterar andningsorganen.

51 Giftigt för vattenlevande organismer.

53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

11 Mycket brandfarligt.

23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Albert Berner Deutschland GmbH  
Bernerstrasse 4  
D - 74653 Künzelsau  
Tel +49 79 40 12 10  
Fax +49 79 40 12 13 00  
info@berner.de  
www.berner.de

Berner Gesellschaft m.b.H.  
Industriezeile 36  
A - 5280 Braunau / Inn  
Tel +43 77 22 800 508  
Fax +43 77 22 800 184  
berner@berner.co.at  
www.berner.co.at

Berner Belgien NV/SA  
Bernerstraat 1  
B - 3620 Lanaken  
Tel +31 45 533 93 133(8.00h-  
16.00h)  
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-  
8.00h)  
Fax +31 455 33 92 43  
info@berner.be  
www.berner.be

Montagetechnik Berner AG  
Kägenstraße 8  
CH - 4153 Reinach / Bl. 1  
Tel +41 61 71 59 222  
Fax +41 61 71 59 333  
berner-ag@berner-ag.ch  
www.berner-ag.ch

Berner spol. s r.o.  
Jinonická 80  
CZ - 158 00 Praha 5  
Tel +420 225 390 666  
Fax +420 225 390 660  
berner@berner.cz  
www.berner.cz

Berner Montaje y Fijación, S.L.  
P.I. "La Rosa VI"  
C/Albert Berner, 2  
E - 18330 Chauchina-Granada-  
España  
Tel +34 90 21 03 504  
Fax +34 90 21 13 190  
berner-spain@berner.es  
www.berner.es

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

Berner Kft.  
Táblás u. 34  
H - 1097 Budapest  
Tel +36 (1) 347 1059  
Fax +36 (1) 347 1045  
info@berner.hu  
www.berner.hu

Berner S.p.A.  
Via dell 'Elettronica 15  
I - 37139 Verona  
Tel +39 04 58 67 01 11  
Fax +39 04 58 67 01 34  
info@berner.it  
www.berner.it

Berner Succ. Luxembourg  
105, Rue des Bruyères  
L - 1274 Howald  
Tel +31 45 533 93 133 (8.00h-  
16.00h)  
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-  
8.00h)  
Fax +31 455 33 92 43  
info@berner.lu  
www.berner.lu

Berner AS  
Kirkeveien 185  
N - 1384 Asker  
Tel +47 66 76 55 80  
Fax +47 66 76 55 81  
info@berner.no  
www.berner.no

Berner,Lda  
Av. Amália Rodrigues,3510  
Manique de Baixo  
P - 2785-738 São Domingos de  
Rana  
Tel ++351 21 448 90 60  
Fax ++351 21 448 90 69  
marketing.pt@berner.pt  
www.berner.pt

Berner Polska Sp. Z.o.o.  
ul. Powstańców Œi'skich 26  
PL - 30-570 Kraków  
Tel +48 12 297 62 01  
Fax +48 12 297 62 02  
office@berner.pl  
www.berner.pl

Albert Berner Montagetechnik AB  
Kumla Gårdsväg 18  
S - 14563 Norsborg  
Tel +46 85 78 77 800  
Fax +46 85 78 77 805  
info@berner.se  
www.berner.se

Berner SK  
Berner s r.o.  
Jesenského 1  
SK - 962 12 Detva  
Tel (+421) 45 5410 245  
Fax (+421) 45 5410 255  
berner@berner.sk  
www.berner.sk

UAB Albert Berner  
Pirmūnø 66  
LT - 09131 Vilnius  
Tel +370-5-2104355  
Fax +370-5-2350020  
info@berner.lt  
www.berner.lt

Berner Pultti Oy  
Volltikatu 6  
FI - 70700 Kuopio  
Tel +358-207-590 220  
Fax +358-207-590 221  
kuopio@berner-pultti.com  
www.berner-pultti.com

Mitras d.o.o  
Brdnikova ulica 34e  
SL-1000 Ljubljana  
Tel +386-1-256-62-46  
Fax +386-1-256-62-45  
mitras@siol.com

BERNER d.o.o  
CPM Savica Œanci  
Trgovazeka 2  
HR - 10000 Zagreb  
Tel +38512 499 470  
Fax +38512 499 480  
e-mail: safetydata-  
hr@berner.co.at

Albert Berner srl  
Str. Vrancei Nr. 51 - 55  
RO - 310315 Arad  
Tel +40 257 212291  
Fax +40 257 250460  
office@berner-romania.ro  
www.berner-romania.ro

Berner A/S  
Stenholm 2  
DK - 9400 Nørresundby  
Tel +45 99 36 15 00  
Fax +45 98 19 24 14  
info@berner.dk  
www.berner.dk

Berner Endüstriyel Ürünler  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ferhatpaşa Mah. G 7 Sok. 31/2  
TR - 34858 Kartal-Samandıra /  
ÝSTANBUL  
Tel +90 (0) 216-4713077  
Fax +90 (0) 216-4719625  
info@berner.com.tr  
www.berner.com.tr

SV

10 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 26.06.2007 Ersätter version från: 07.06.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
UNDER.SK.SVT BERNER UBS 1000 1000ml Art.: 304570  
SDB-art.nr.: 951062

Berner s.a.r.l.  
ZI Les Manteaux  
F - 89331 Saint-Julien-du-Sault  
Cedex  
Tel +33 38 69 94 400  
Fax +33 38 69 94 444  
contact@berner.fr  
www.berner.fr

SIA Albert Berner  
Liliju iela 20  
LV - 2167 Mārupe (Riga)  
Tel +371 7840007  
Fax +371 7840008  
info@berner.lv  
www.berner.lv

Berner Produkten b.v.  
Vogelzankweg 175  
NL - 6374 AC Landgraaf  
+31 45 53 39 133 (8.00h-16.00h)  
+31 6 290 27 464 (16.00h-8.00h)  
info@berner.nl  
www.berner.nl

(c) COPYRIGHT 1987 - 2050  
ALL RIGHTS RESERVED

### Förklaringar:

n.a. = e.t. = ej tillämplig / k.D.v., n.v. = u.s. = uppgifter saknas / n.g. = e.k. = ej kontrollerad  
NGV = Nivågränsvärde (Hygieniskt gränsvärde för exposition under en arbetsdag)  
AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland)  
VbF = Förordning om brandfarliga vätskor (Österrike)  
WGK = vattenfarlighetsklass (Tyskland) - WGK3 = mycket skadligt för vattenmiljön, WGK2 = skadligt för vattenmiljön,  
WGK1 = måttligt skadligt för vattenmiljön / VwVwS = Förvaltningsföreskrift för ämnen skadliga för vatten (Tyskland)  
VOC = Volatile organic compounds (flyktiga org. föreningar (FOF)) / AOX = Adsorberbara org. halogenföreningar  
Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende på erforderliga skyddsåtgärder.  
De utgör ingen garanti för att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger på senaste kunskapsrön.  
Ansvar kan ej göras gällande.