

SV

1 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet eller beredningen

**SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml**

**Art.: 115202**

**SDB-art.nr.: 951117**

Användning av ämnet eller beredningen

Lim

Namnet på bolaget/företaget

Albert Berner Montageteknik AB, Kumla Gårdsväg 18, S-14563 Norsborg  
Telefon +46 85 78 77 800, Telefax +46 85 78 77 805  
info@berner.se www.berner.se

EG-importör se punkt 16 i detta EG-varuinformationsblad

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

Telefonnummer för nödsituationer

Rådgivande organ för nödsituationer:

Tfn:

---

Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer:

Tfn. +46 85 78 77 800

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

För människan

Se punkt 11 och 15.

Beredningen är klassificerad som farlig enligt andemeningen i direktivet 1999/45/EG.

Produkten är lättantändlig.

Vid användning kan explosiv/-a ånga/luftblandningar bildas.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

För miljön

Se punkt 12.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

**Kem. beteckning**

**% intervall**

**Farosymbol**

**R-fraser**

**EINECS, ELINCS**

SV

2 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

Registreringsnummer (ECHA)			
Etylacetat			
1 -< 20	F/Xi	11-36-66-67	205-500-4
Xylen			
1 -< 12,5	Xn/Xi	10-20/21-38	215-535-7
Etylbenzen			
1 - 5	F/Xn	11-20	202-849-4
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt			
1 -< 10	F/Xn/Xi/N	11-38-51-53-65-67	265-151-9

Angående R-fraser fullständiga ordalydelse, se punkt 16.

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Ge aldrig en avsvimnad person något att dricka!

##### 4.1 Inandning

Avlägsna personen från riskområdet.

Tillför drabbad person frisk luft och rådfråga läkare beroende på symptomen.

Vid medvetslöshet, lägg i stabilt sidoläge och inhämta råd av läkare.

##### 4.2 Kontakt med ögonen

Skölj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsök läkare, vid behov.

Ta med databladet.

##### 4.3 Hudkontakt

Tvätta ordentligt med mycket vatten och ta genast av alla nedstänkta kläder, kontakta läkare vid hudirritation (rodnader etc.).

##### 4.4 Förtäring

Framkalla inte kräkning, uppsök genast läkare.

Ta med databladet.

##### 4.5 Särskilda hjälpmedel som behövs vid första hjälpen

e.k.

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

##### 5.1 Lämpliga släckmedel

Spridd vattenstråle/skum/CO2/torr släckmedel

Kyl behållare i riskzonen med vatten.

##### 5.2 Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen

##### 5.3 Särskilda faror vid exponering som orsakas av ämnet eller beredningen i sig

eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Vid brand kan följande bildas:

Koloxider

SV

3 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

Toxiska pyrolysisprodukter.  
Explosiva ång-/luftblandningar  
En marknära utspridning kan förorsaka en återtändning vid avlägsna tändningskällor.

#### 5.4 Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

#### 5.5 Övrig information

Kontaminerat släckvatten avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Se punkt 13, och angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder

Sörj för god ventilation.

Avlägsna antändningskällor, rökning förbjuden.

Undvik kontakt med ögon och hud samt inhalering.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Töm ej i avloppet.

Valla in vid stora spill.

Undvik nedtränganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

#### 6.3 Rengöringsmetoder

Ta upp med vätskebindande material (t ex sand, jord) och avfallshantera enligt punkt 13.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Hantering

##### Säker hantering:

Se punkt 6.1

Sörj för god ventilation i lokalen.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - rökning förbjuden.

Undvik långvarig eller intensiv kontakt med huden.

Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Följ anvisningarna på etiketten och bruksanvisningen.

Använd endast arbetsmetoder som framgår av bruksanvisningen.

#### 7.2 Lagring

##### Krav på lagerlokaler och lagringskärl:

Beakta särskilda villkor för förvaring (i Tyskland t.ex. enligt förordningen "Betriebssicherheitsverordnung").

Förvara produkten i originalförpackningar i låsta utrymmen.

Förvara inte produkten i korridorer och trappuppgångar.

Passande behållare:

Bleck

Polyamid

##### Särskilda lagringsbetingelser:

Se punkt 10

Lagringsstabilitet:

12 månader.

Förvara på väl ventilerad plats.

Lagras vid rumstemperatur.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

SV

4 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
 SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
 SDB-art.nr.: 951117

## 8.1 Gränsvärden för exponering

SV	<b>Kem. beteckning</b>	Etylacetat	% intervall: 1 - < 20
	NGV:	150 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )	KTV: 300 ppm (1100 mg/m <sup>3</sup> )
			TGV: ---
	BGV:	---	Övrig information: ---
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Xylen	% intervall: 1 - < 12,5
	NGV:	50 ppm (200 mg/m <sup>3</sup> ) (NGV), 50 ppm (221 mg/m <sup>3</sup> ) (EG)	KTV: 100 ppm (450 mg/m <sup>3</sup> ) (KTV), 100 ppm (442 mg/m <sup>3</sup> ) (EG)
			TGV: ---
	BGV:	---	Övrig information: H
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Etylbenzen	% intervall: 1 - 5
	NGV:	50 ppm (200 mg/m <sup>3</sup> ) (NGV), 100 ppm (442 mg/m <sup>3</sup> ) (EG)	KTV: 100 ppm (450 mg/m <sup>3</sup> ) (KTV), 200 ppm (884 mg/m <sup>3</sup> ) (EG)
			TGV: ---
	BGV:	---	Övrig information: ---
SV	<b>Kem. beteckning</b>	Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	% intervall: 1 - < 10
	NGV:	200 ppm (900 mg/m <sup>3</sup> ) (Bensin, industri- (extraktionsbensin))	KTV: 300 ppm (1400 mg/m <sup>3</sup> ) (Bensin, industri- (extraktionsbensin))
			TGV: ---
	BGV:	---	Övrig information: ---

SV NGV = Nivågränsvärde. | KTV = Korttidsgränsvärde. | TGV = Takgränsvärde. | BGV = Biologiskt gränsvärde. | Övrig information: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

\*\* = Gränsvärdet för detta ämne har upphävts genom TRGS 900 (Tyskland) från januari 2006 för att revideras.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Sörj för god ventilation. Det kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.  
 Bär ett lämpligt andningsskydd, om detta inte räcker för att få ner koncentrationen under NGV eller AGW-värdena.

Gäller endast, om explosionsgränsvärden är uppförda här.

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Andningsskydd:

Om NGV överskrids.

Andningsmask filter A (EN 14387)

Handskydd:

Erfordras inte i normala fall.

Ögonskydd:

Skyddsglasögon, tättslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd:

SV

5 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

Arbetarskyddsklädsel (t ex säkerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddsklädsel med lång ärm)

Tilläggsinformation för handskydd - Inga tester har utförts.

Vid tillberedning har urvalet gjorts efter bästa vetande och enligt informationen om de ingående ämnena. Avseende ämnena har urvalet gjorts utgående från handsktillverkarens uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial måste ske med hänsyn till utnötningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en väl anpassad handske är inte bara beroende av materialet, utan också av andra kvalitetskännetecken och varierar från tillverkare till tillverkare.

Vid tillverkningen går hållbarheten hos handskmaterialen inte att räkna ut på förhand.

Detta måste därför testas innan materialet tas i bruk.

Information om den exakta utnötningstiden för handskmaterialet kan inhämtas hos tillverkaren för skyddshandskar.

## 8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen

e.k.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Aggregationstillstånd:	Viskos, Flytande
Färg:	Gul
Lukt:	Karaktäristisk
pH-värde outspätt:	Ej bestämd
Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C):	Ej bestämd
Smältpunkt/smältpunktsintervall (°C):	Ej bestämd
Flampunkt (i °C):	< 23
Självantändlighet:	Ej bestämd
Undre explosionsgräns:	Ej bestämd
Övre explosionsgräns:	Ej bestämd
Ångtryck:	< 1100 hPa (50°C)
Densitet (g/ml):	> 1 (20°C)
Löslighet i vatten:	Olösligt
Viskositet:	Ej bestämd

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Förhållanden som skall undvikas

Se punkt 7.

Ej att förvänta vid rätt förvaring och hantering (stabil).

Uppvärmning, öppna lågor, antändningskällor

### Material som skall undvikas

Se även punkt 7.

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen.

### Farliga sönderdelningsprodukter

Se punkt 5.3.

Ingen nedbrytning vid avsedd användning.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet samt omedelbart uppträdande verkningar

Förtäring, LD50 råtta oralt (mg/kg):	u.s.
Inandning, LC50 råtta inhalation (mg/l/4h):	u.s.
Hudkontakt, LD50 råtta dermalt (mg/kg):	u.s.

SV

6 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

Kontakt med ögonen: u.s.

### Kroniska och fördröjda verkningar

Allergiframkallande egenskaper: e.k.  
Cancerframkallande egenskaper: 2B (IARC) \*  
Mutagena effekter: e.k.  
Reproduktionstoxiska egenskaper: e.k.  
Narkotiska effekter: Möjligt

### Övrig information

Klassificering enligt beräkningsproceduren.  
Följande symptom kan uppträda:  
Irriterade ögon  
Inandning:  
Irriterande andningsorgan.  
Påverkan av/skador på det centrala nervsystemet  
Svindel  
Huvudvärk  
Illamående  
Koordinationsstörningar  
Narkotiserande verkan.  
Medvetlöshet  
Förtäring:  
Illamående  
Mag-tarm-besvär  
Vid längre kontakt:  
Uttorkning av huden.  
Dermatitis (hudinflammation)  
\* Etylbenzen

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

Vattenfarlighetsklass (Tyskland): 2  
Egen klassificering: Ja (VwVwS)  
Persistens och nedbrytbarhet:  
Potentiellt biologiskt nedbrytbar.\*  
Biologiskt nedbrytbart \*\*  
>99,9% OECD 303A, 100% 28d OECD 301D, 93,9% 28d OECD 301B \*\*\*  
Beteende i vattenreningsverk:  
Innehåller inget AOX enligt receptet.  
Akvatisk toxicitet: Se punkt 2.  
Ekotoxicitet: u.s.  
Ackumuleringsförmåga:  
Anrikning i organismer möjlig. \*  
Andra skadliga effekter: Bryter inte ned ozon.  
\* Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt  
\*\* Xylen  
\*\*\* Etylacetat

## 13. AVFALLSHANTERING

### 13.1 Ämne / beredning / rester

Avfallskod för EG:

SV

7 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av den här produktens tänkta användningsområde.  
På grund av det speciella användningsområdet och användarens tillvägagångssätt vid omhändertagandet kan eventuellt även andra avfallsnycklar tilldelas. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG)  
08 04 09 Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen  
Råd och anvisningar:  
Observera för landet gällande miljöföreskrifter.  
Till exempel lämplig förbränningsanläggning.  
Får ej kastas i hushållssoporna.



### 13.2 Förorenade förpackningar

Se punkt 13.1

Observera i landet gällande miljöföreskrifter.

Töm behållaren helt och hållet.

Förpackningar som inte är kontaminerade kan återanvändas.

Ta hand om förpackningar som inte går att rengöra på samma sätt som innehållet.

15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Allmänt

UN-nummer: 1133

### Väg- / järnvägstransport (ADR/RID)

Klass/förpackningsgrupp: 3/III

UN 1133 ADHESIVES (SPECIAL PROVISION 640H)

Klassificeringskod: F1

LQ: 7

Tunnel restriction code: D/E



### Sjötransporter

IMDG-kod: 3/III (klass/förpackningsgrupp)

EmS: F-E, S-D

Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): e.t.

ADHESIVES



### Flygtransporter

IATA: 3/-/III (klass/birisk/förpackningsgrupp)

Adhesives

### Tilläggsinformation:

Farakod och förpackningskoder kan erhållas på förfrågan.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning enligt förordningen om farliga ämnen inkl. EG-direktiven (67/548/EEG och 1999/45/EG)



Farosymboler: F

Farobeteckningar:

Mycket brandfarligt

R-fraser:

11 Mycket brandfarligt.

52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

SV

8 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

S-fraser:

16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Tillägg: e. t.

Observera begränsningar: Ja

Följ Jugendarbeitsschutzgesetz (tysk lag som skyddar unga arbetare).

Följ restriktionsdirektiven 76/769/EEG, 1999/51/EG, 1999/77/EG

VOC 1999/13/EC 32% w/w

## 16. ANNAN INFORMATION

Denna information gäller för produkten när den levereras.

Lagringsklass enligt VCI (Tyskland): 3 A

Ändrade punkter: 1 - 16 (REACH)

Följande fraser utgör R-fraser / H-fraser (GHS) som tillskrivits för de ingående ämnena (angivna i punkt 3).

11 Mycket brandfarligt.

36 Irriterar ögonen.

66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

10 Brandfarligt.

20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.

38 Irriterar huden.

20 Farligt vid inandning.

51 Giftigt för vattenlevande organismer.

53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Albert Berner Deutschland GmbH  
Bernerstrasse 4  
D - 74653 Künzelsau  
Tel +49 79 40 12 10  
Fax +49 79 40 12 13 00  
info@berner.de  
www.berner.de

Berner Gesellschaft m.b.H.  
Industriezeile 36  
A - 5280 Braunau / Inn  
Tel +43 77 22 800 508  
Fax +43 77 22 800 184  
berner@berner.co.at  
www.berner.co.at

Berner Belgien NV/SA  
Bernerstraat 1  
B - 3620 Lanaken  
Tel +31 45 533 93 133(8.00h-  
16.00h)  
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-  
8.00h)  
Fax +31 455 33 92 43  
info@berner.be  
www.berner.be

Montagetechnik Berner AG  
Kägenstraße 8  
CH - 4153 Reinach / Bl. 1  
Tel +41 61 71 59 222  
Fax +41 61 71 59 333  
berner-ag@berner-ag.ch  
www.berner-ag.ch

Berner spol. s r.o.  
Jinonická 80  
CZ - 158 00 Praha 5  
Tel +420 225 390 666  
Fax +420 225 390 660  
berner@berner.cz  
www.berner.cz

Berner Montaje y Fijación, S.L.  
P.I. "La Rosa VI"  
C/Albert Berner, 2  
E - 18330 Chauchina-Granada-  
España  
Tel +34 90 21 03 504  
Fax +34 90 21 13 190  
berner-spain@berner.es  
www.berner.es

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

Berner Kft.  
Táblás u. 34  
H - 1097 Budapest  
Tel +36 (1) 347 1059  
Fax +36 (1) 347 1045  
info@berner.hu  
www.berner.hu

Berner S.p.A.  
Via dell 'Elettronica 15  
I - 37139 Verona  
Tel +39 04 58 67 01 11  
Fax +39 04 58 67 01 34  
info@berner.it  
www.berner.it

Berner Succ. Luxembourg  
105, Rue des Bruyères  
L - 1274 Howald  
Tel +31 45 533 93 133 (8.00h-  
16.00h)  
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-  
8.00h)  
Fax +31 455 33 92 43  
info@berner.lu  
www.berner.lu

Berner AS  
Kirkeveien 185  
N - 1384 Asker  
Tel +47 66 76 55 80  
Fax +47 66 76 55 81  
info@berner.no  
www.berner.no

Berner,Lda  
Av. Amália Rodrigues,3510  
Manique de Baixo  
P - 2785-738 São Domingos de  
Rana  
Tel ++351 21 448 90 60  
Fax ++351 21 448 90 69  
marketing.pt@berner.pt  
www.berner.pt

Berner Polska Sp. Z.o.o.  
ul. Powstańców Œi'skich 26  
PL - 30-570 Kraków  
Tel +48 12 297 62 01  
Fax +48 12 297 62 02  
office@berner.pl  
www.berner.pl

Albert Berner Montagetechnik AB  
Kumla Gårdsväg 18  
S - 14563 Norsborg  
Tel +46 85 78 77 800  
Fax +46 85 78 77 805  
info@berner.se  
www.berner.se

Berner SK  
Berner s r.o.  
Jesenského 1  
SK - 962 12 Detva  
Tel (+421) 45 5410 245  
Fax (+421) 45 5410 255  
berner@berner.sk  
www.berner.sk

UAB Albert Berner  
Pirmūnø 66  
LT - 09131 Vilnius  
Tel +370-5-2104355  
Fax +370-5-2350020  
info@berner.lt  
www.berner.lt

Berner Pultti Oy  
Volltikatu 6  
FI - 70700 Kuopio  
Tel +358-207-590 220  
Fax +358-207-590 221  
kuopio@berner-pultti.com  
www.berner-pultti.com

Mitras d.o.o  
Brdnikova ulica 34e  
SL-1000 Ljubljana  
Tel +386-1-256-62-46  
Fax +386-1-256-62-45  
mitras@siol.com

BERNER d.o.o  
CPM Savica Œanci  
Trgovazeka 2  
HR - 10000 Zagreb  
Tel +38512 499 470  
Fax +38512 499 480  
e-mail: safetydata-  
hr@berner.co.at

Albert Berner srl  
Str. Vrancei Nr. 51 - 55  
RO - 310315 Arad  
Tel +40 257 212291  
Fax +40 257 250460  
office@berner-romania.ro  
www.berner-romania.ro

Berner A/S  
Stenholm 2  
DK - 9400 Nørresundby  
Tel +45 99 36 15 00  
Fax +45 98 19 24 14  
info@berner.dk  
www.berner.dk

Berner Endüstriyel Ürünler  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ferhatpaşa Mah. G 7 Sok. 31/2  
TR - 34858 Kartal-Samandıra /  
ÝSTANBUL  
Tel +90 (0) 216-4713077  
Fax +90 (0) 216-4719625  
info@berner.com.tr  
www.berner.com.tr

SV

10 / 10

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Ändrat den: 28.07.2009 Ersätter version från: 30.05.2006 PDF-datum: 19.11.2009  
SPÅNPLATTELIM BERNER SL 300 310ml Art.: 115202  
SDB-art.nr.: 951117

Berner s.a.r.l.  
ZI Les Manteaux  
F - 89331 Saint-Julien-du-Sault  
Cedex  
Tel +33 38 69 94 400  
Fax +33 38 69 94 444  
contact@berner.fr  
www.berner.fr

SIA Albert Berner  
Liliju iela 20  
LV - 2167 Mārupe (Riga)  
Tel +371 7840007  
Fax +371 7840008  
info@berner.lv  
www.berner.lv

Berner Produkten b.v.  
Vogelzankweg 175  
NL - 6374 AC Landgraaf  
+31 45 53 39 133 (8.00h-16.00h)  
+31 6 290 27 464 (16.00h-8.00h)  
info@berner.nl  
www.berner.nl

(c) COPYRIGHT 1987 - 2050  
ALL RIGHTS RESERVED

### Förklaringar:

n.a. = e.t. = ej tillämplig / k.D.v., n.v. = u.s. = uppgifter saknas / n.g. = e.k. = ej kontrollerad  
NGV = Nivågränsvärde (Hygieniskt gränsvärde för exposition under en arbetsdag)  
AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland)  
VbF = Förordning om brandfarliga vätskor (Österrike)  
WGK = vattenfarlighetsklass (Tyskland) - WGK3 = mycket skadligt för vattenmiljön, WGK2 = skadligt för vattenmiljön,  
WGK1 = måttligt skadligt för vattenmiljön / VwVwS = Förvaltningsföreskrift för ämnen skadliga för vatten (Tyskland)  
VOC = Volatile organic compounds (flyktiga org. föreningar (FOF)) / AOX = Adsorberbara org. halogenföreningar  
Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende på erforderliga skyddsåtgärder. De utgör ingen garanti för att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger på senaste kunskapsrön.  
Ansvar kan ej göras gällande.